

TIPY & RADY

PRO BARVU FALU RÖDFÄRG ORIGINAL

- Před nátěrem fasády zakryjte základy domu, okna a dlažbu lepenkou nebo fólií. **Pokud se barva dostane na nesprávná místa, otřete ji hadříkem s vodou a trochou saponátu, než zaschne.**



- FALU RÖDFÄRG ORIGINAL je bahenní barva pro nátěry nového, neupraveného a nehoblovaného dřeva nebo pro natírání venkovních dřevěných povrchů dřívě natřených FALU RÖDFÄRG ORIGINAL (nebo barvou na stejné bázi).

- Pokud byla fasáda dřívě natřena FALU RÖDFÄRG ORIGINAL, postačí, když před novým nátěrem povrch důkladně vykartáčujete (například kartáčem FALU RÖDFÄRG STÅLPIASAVA). Kartáčujte, aby zmizela uvolněná barva a šedé dřevo. Při kartáčování fasády používejte ochranu úst, brýle a rukavice, může vnikat prach.

- Před nátěrem je důležité zlikvidovat řasy a plísně! U zasaženého dřeva použijte speciální prostředek na mytí řas a plísní. Pokud ve dřevě zůstanou spory plísní, hrozí, že začnou znovu růst.

- Změnit původní odstín barvy je bez problému možné. Je ale důležité okartáčovat co nejvíce ze starého nátěru. Starý odstín může být vidět, když se nová barva opotřebuje.

- Jednotlivé barvy FALU RÖDFÄRG ORIGINAL se mohou v rámci odstínu mírně lišit v závislosti na vypalovaném pigmentu. Na každou fasádní stranu použijte barvu ze stejné šarže, a pokud to není možné, vyměňte ji u rohů nebo předělů na domě. Číslo šarže je na kbelíku.

- Pokud chcete natírat také sokly, obložení oken apod., doporučujeme **FALU RÖDFÄRG Knut & Foder**, který je také dokonale matný a skvěle doplní FALU RÖDFÄRG ORIGINAL.

- Nenatírejte dřevo vyhřáté ze silného slunečního záření ani vlhké dřevo (vlhkost dřeva by měla být nižší než 18 %, zeptejte se svého dodavatele dřeva).

- **Před nátěrem barvu důkladně promíchejte.** Používejte vždy čisté nástroje.

Zdá se vám barva příliš hustá? **Nařed'te ji trochou vody pro konzistenci, se kterou se lépe pracuje.**

- Barva FALU RÖDFÄRG ORIGINAL by měla být **nanášena v tenkých vrstvách** a měla by být štětcem zapracována do dřeva.

Při prvním nátěru se barva ředí 10 – 15 % vodou. Příliš silné vrstvy mohou způsobit

odlupování barvy. První nátěr nechte 1 den vytvrdnout.

Poté naneste **druhý neředěný nátěr**. Doporučujeme štětce FALU RÖDFÄRG, které podporují snadné nanášení v tenkých vrstvách. Získáte nejlepší výsledek a ušetříte čas.

- Minimální doporučená denní teplota pro nátěry je + 5°C pro FALU RÖDFÄRG ORIGINAL. Nenatírejte, pokud v noci hrozí mrazy.

- Barva FALU RÖDFÄRG ORIGINAL zasychá cca 1 hodinu, důkladně vytvrzená je za 1 den. Při nanášení druhého nátěru počkejte alespoň 24 hodin, než natřete druhou vrstvu.

- **Při obnovovacím nátěru** je důležité, aby vrstva původní staré barvy stihla zestárnout a začala křídovatět (pigment je na fasádě uvolněný), než budete původní nátěr přetírat. Proto s novým nátěrem nespěchejte, lněný olej v barvě musí mít čas se rozpadnout, časté přetírání má za následek horší přilnavost a barva se může začít odlupovat. Před obnovovacím nátěrem původní barvu očistěte kartáčem, tak aby se stará zkřídovatělá barva

odstranila. Na povrchu může zůstat část neuvolněné barvy, není nutné kartáčovat až na původní dřevo, odstraňujeme pouze uvolněné a poškozené části původního nátěru.

- Barvu neskladujte v mrazu a již otevřenou barvu pevně uzavřete (víko je na to vhodně uzpůsobené). Neotevřená barva má trvanlivost dva roky.

- 1 litr FALU RÖDFÄRG ORIGINAL vystačí na přibližně 3-4 m² fasády.

- Před čištěním ve vodě odstraňte z použitých nástrojů co nejvíce barvy. Zbytky barvy nevylévejte do odpadu. Zbytky barev i prázdné obaly předejte na určených místech k recyklaci nebo likvidaci. Štětce a cákance barvy se snadno vyčistí vodou s trochou běžného saponátu.



FALU RÖDFÄRG ORIGINAL

FALU RÖDFÄRG je tradiční značka, která má dnes širokou řadu produktů spojených s domovem. Původní a tradiční falunská červená FALU RÖDFÄRG ORIGINAL, je dnes v nabídce i jako světle červená, šedá a černá barva. Je k dispozici i jako barva ve spreji pro nátěry větších ploch. FALU RÖDFÄRG ORIGINAL je ve Švédsku nejosvědčenější barva na dřevo, ale má svá omezení. Lze ji natírat pouze na nové dřevo nebo dřevo natřené FALU RÖDFÄRG ORIGINAL. Proto výrobce vyvinul moderní alternativu pro každého, kdo chce dát svému domu krásný, matný povrch: FALU RÖDFÄRG TRÄFASAD, která nabízí vlastnosti moderní fasádní barvy v kombinaci s tradičním vzhledem bahenní barvy. Lze ji použít i na již natřené povrchy a nabízí ještě širší škálu barevných odstínů.