



# BARVA FALU RÖDFÄRG TRÄFASAD

(textu na obalu)

## Oblast použití:

Falu Rödfärg Träfasad je moderní nátěr na venkovní dřevo na bázi lněného oleje. Barva je určena především pro fasády domů, na kterých chcete docílit krásného matného povrchu. Falu Rödfärg Träfasad dá Vašemu dřevu stejný vzhled a vytvoří stejný dojem jako Falu Rödfärg Original, ale je všestrannější. Lze ji použít na nehoblované, hoblované i hladké dřevo. Přilne také ke dřevu, které bylo původně natřeno jinou barvou (zejména alkydovou nebo lněnou olejovou barvou). Nedoporučujeme ale používat na povrchy dřívě natřené akrylovou barvou apod. (akryl je termoplast a mění se v různých teplotách, což způsobuje praskliny a odlepování).

Falu Rödfärg Träfasad je k dispozici v několika odstínech, které harmonizují se švédskou krajinou.

Barva je určena na fasády, ploty apod.

Není určena na podlahy, lavičky apod. (tj. povrchy, které jsou vystaveny mechanickému otěru).

## Přípravné práce:

Nové neošetřené dřevo kartáčem očistěte od nečistot a prachu. Dřívě barvené povrchy zbavte uvolněné barvy a šedého dřeva (použijte ocelový kartáč nebo špachtli).

Řasy nebo plísně ošetřete přípravkem na hubení řas a plísní (dle návodu výrobce přípravku). Je důležité, aby řasy a plísně byly před natíráním spolehlivě zlikvidovány. Zkontrolujte, že je dřevo suché. Používejte ochranu úst a rukavice. Uvolněný starý nátěr okartáčujte pomocí kartáče (nabídka na [www.falu.cz](http://www.falu.cz)). Před nátěrem se ujistěte, že je odstraněn prach ze starého nátěru.

## Malování:

Při nátěru fasády: Zakryjte okna, kamenné a zděné části domu a balkóny. Pokud hrozí déšť bezprostředně po natírání, ponechte zakryté několik dní.

Barvu **dobře promíchejte** novými, čistými nástroji. Pokud se Vám zdá barva příliš hustá, můžete ji naředit trochou vody na požadovanou konzistenci.

**Při natírání nového dřeva** se Falu Rödfärg natírá ve dvou tenkých vrstvách s odstupem minimálně 48 hodin. Při prvním nátěru se barva ředí 10 % vodou, při druhém nátěru se natírá neředěnou barvou.

**Při přetírání povrchů dřívě natřených Falu Rödfärg** natírejte pouze jednou vrstvou. Na silně exponovaných místech (např. jižní strana) můžete dle potřeby natřít také ve dvou vrstvách.

Barvu nanášejte v **tenkých vrstvách** kvalitním štětcem (nabídka Falu Rödfärg na [www.falu.cz](http://www.falu.cz)), silná vrstva by mohla mít za následek odlupování. Pokud máte různé šarže barvy, vyměňte kbelík u přirozeného předělu (např. roh domu), abyste se vyhnuli viditelným rozdílům v



odstínu. Falu Röd-färg je povrchově suchý přibližně po 12 hodinách a po 48 hodinách může být nanesen druhý nátěr.

### **Další informace:**

Nenanášejte nový nátěr příliš často, mezi nátěry nechte odstup cca 8-10 let.

Máte-li dotazy k produktu, kontaktujte svého prodejce nebo si přečtete více na [www.falu.cz](http://www.falu.cz).

<b>Báze:</b>	lněný olej
<b>Ředění:</b>	voda
<b>Vydatnost:</b>	cca 6-7 m <sup>2</sup> na litr
<b>Nástroje:</b>	štětec
<b>Nanášejte barvu při teplotách:</b>	+10°C až +25°C
<b>Doba schnutí při +23°C a 50 % vlhkosti vzduchu</b>	Suchý na dotek po 12 hodinách za 48 hodin
<b>Druhý nátěr:</b>	
<b>Čištění náradí:</b>	pomocí vody, můžete použít běžný mycí prostředek (před čištěním vodou, ale odstraňte co nejvíce barvy z nástrojů)
<b>Lesk:</b>	matné
<b>Skladování:</b>	v chladu, v dobře uzavřených obalech, neskladujte v mrazu
<b>VOC</b>	Mezní hodnota (Kat A/d): 130 g/l (2010) Produkt VOC: <130 g/l

***Nejsnazší je aplikace pomocí originálních štětců Falu Röd-färg.***

### **Prevence**

Varování! Rozstříkem mohou vznikat nebezpečné vdechnutelné kapky.

Nevdechujte prach / mlhu / sprej.

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte úniku do životního prostředí.

Nevystavujte mrazu.

Obsah/nádobu recyklujte/likvidujte na určených místech.

### **Doplňkové informace o nebezpečnosti**

Obsahuje Jod-2-propynyl-butylkarbamát, 2-oktyl-2H-iso-tiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Přečtete si speciální pokyny / bezpečnostní listy.

Více informací je k dispozici na [www.falu.cz](http://www.falu.cz).

### **Dovozce:**

Martin Štěbra, Průběžná 52, Dobrovíz 252 61